

高い遮音性能が求められる空間に SPD シリーズ

いくら頑強な遮音壁でも、開口部からの音漏れを防ぐ事はできません。
扉から音が漏れてしまえば、必要な遮音を確保できません。
防音扉は、界壁の遮音性能確保のカギを握る重要な部分です。ですから
ソナは、遮音にこだわったオリジナル防音扉『SPD シリーズ』を開発、
自社製作をしています。
『SPD シリーズ』は、高い遮音性能が求められるコントロールルームや
録音ブース、実験室などに数多くの実績があります。

仕 様	SPD 70(L/R)
サイズ(有効開口)	W900×H2000[mm]
扉厚 / 枠見込み	70[mm] / 180[mm]
重 量	扉125[kg] 枠75[kg] 付属品13[kg]
遮音性能 DP_r	DP_r-45
遮音性等級 T	T-4
材 質	鋼板、扉エッジSUS
仕上げ	錆止め塗装 (上塗り塗装、化粧シートなどで仕上げをして下さい)
丁 番	SUS大型丁番
ハンドル	ローラーハンドル SH-02
沓摺り	SUS_HL
ドアクローザー	日本ドアーチェック製造(株) NEW☆STAR PS7004 (ストップ付)
カギ	三和ロック(株) シリンダー錠 DA-1
戸当たり	別 途
開閉形式	片開き (L/R)

■遮音性能 DP_r (特定場所音圧レベル差等級 [JIS A 1419 (2000) 附属書 1 による DP_r]
日本建築学会編「建築物の遮音性能基準と設計指針」による室間音圧レベル差 D-45 と同等)
■遮音性等級 T (JIS A 4702 による遮音性等級)
※各遮音性能 (等級) は現場での測定値であり、保証値ではありません。



ソナオリジナル
ローラーハンドル
SH-02

